



- Struttura in acciaio verniciato montata su ruote, di cui due con freno.
  - Facile regolazione dello spessore di laminazione mediante un volantino con indicatore posto sul telaio
  - Piatto filonatore fisso per il secondo arrotolamento regolabile in altezza mediante due volantini con indicatore posti lateralmente sulla macchina
  - Capacità di produzione filoni di pasta fino ad una lunghezza di 450 mm
  - Munito di spondine laterali regolabili per limitare la lunghezza massima dei pezzi
  - Nastro trasportatore in materiale sintetico secondo le norme vigenti
  - Tramoggia in acciaio inox dotata di anello sensibile sensorizzato
  - Predisposto all'abbinamento con altre macchine per ottenere linee di lavoro
  - Pulsantiera in classe di protezione IP 55, motore in classe IP 44
- **La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti**

**IMPIEGHI DIVERSI DA QUANTO PREVISTO DAL COSTRUTTORE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLO STESSO**

# SPEED PL

FILONATRICE CON GRUPPO  
LAMINATORE A 3 CILINDRI  
CON PIATTO FILONATORE FISSO

**pietrobeto**

MACCHINE ED IMPIANTI AUTOMATICI  
PER PANIFICI E PASTICCERIE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza installata:	kW 0,75		
Tensione di alimentazione:	230/50/3+T	400/50/3+T	220/60/3+T
Peso:	kg 520		
Pezzatura pasta:	da gr. 100 a gr. 2000		
Produzione MAX.:	2400 pezzi/ora		

## FUNZIONAMENTO

Eseguita l'installazione e la messa in moto, posizionare il volantino di regolazione dello spessore dei cilindri laminatori, regolare il piatto filonatore fisso mediante i rispettivi volantini secondo il peso ed il tipo dei pezzi di pasta che si desidera ottenere.

## Dimensioni in millimetri

