



- Solida costruzione, pratico uso, ottima lavorazione
- Testata in alluminio e coltelli in acciaio inox 18/10
- Spezza e arrotonda perfettamente pasta per pane, pasticceria, pizzeria senza maltrattare la pasta
- Piatti di arrotondatura in policarbonato alimentare
- Sistema idraulico per la pressatura e divisione della pasta e motore elettrico per l'arrotondamento
- Leva laterale per comandare l'arrotondamento: l'operazione di arrotondamento è attiva fino a quando la leva è abbassata.
- Testata e anello divisore facilmente removibili per una rapida pulizia
- Pannello comandi composto da:
 - interruttore generale;
 - due pulsanti di START;
 - pulsante di STOP;
 - tasti per selezionare uno dei programmi tra i 10 disponibili, per impostare il tempo di pressatura e il tempo della corsa testata in funzione delle pezzature da arrotondare;
 - display per visualizzare i messaggi, il tempo di pressatura ed il tempo della corsa testata;
- Macchina montata su ruote per un facile spostamento e di piedini di appoggio regolabili per una migliore stabilità della stessa

· **La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti**

IMPIEGHI DIVERSI DA QUANTO PREVISTO DAL COSTRUTTORE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLO STESSO

DRS

SPEZZATRICE
ARROTONDATRICE
SEMIAUTOMATICA

pietroberto

MACCHINE ED IMPIANTI AUTOMATICI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza installata: kW 0,75

Tensione di alimentazione: 230/50/3+T 400/50/3+T 220/60/3+T

Peso: kg 245

Pezzatura pasta:

DRS 4 a 52 divisioni	da 12 a 40 gr	capacità vasca 2 kg	capacità oraria 6200 pz/h
DRS 4 a 36 divisioni	da 34 a 110 gr	capacità vasca 4 kg	capacità oraria 4300 pz/h
DRS 3 a 30 divisioni	da 25 a 90 gr	capacità vasca 2,7 kg	capacità oraria 3600 pz/h
DRS 4 a 30 divisioni	da 40 a 135 gr	capacità vasca 4 kg	capacità oraria 3600 pz/h
DRS 4 a 22 divisioni	da 60 a 220 gr	capacità vasca 5 kg	capacità oraria 2600 pz/h
DRS 4 a 18 divisioni	da 120 a 280 gr	capacità vasca 5 kg	capacità oraria 2100 pz/h
DRS 4 a 15 divisioni	da 150 a 360 gr	capacità vasca 5,5 kg	capacità oraria 1800 pz/h
DRS 4 a 11 divisioni	da 180 a 500 gr	capacità vasca 5,5 kg	capacità oraria 1300 pz/h

N.B.: la pezzatura dipende dalla consistenza della pasta

FUNZIONAMENTO

Eseguita la messa in funzione e posizionato il pastone sul piatto di arrotondamento si eseguono le regolazioni per ottenere il prodotto voluto.

Si premono contemporaneamente i due tasti di START per eseguire la pressata e il taglio.

Abbassando la leva laterale si eseguirà l'arrotondamento.

Dimensioni in millimetri

