



- Affidabile, robusto, di pratico uso grazie all'impiego di tecnologie elettroniche che lo rendono flessibile nella produzione garantendo un prodotto di ottime qualità
- 8 velocità di produzione ad 1-2 o 3 vie
- Regolazione servo assistita della grammatura con visualizzazione su pannello comandi del relativo parametro
- Tramoggia di grande capacità
- Possibilità di cambiare velocemente il numero di vie grazie al magazzino coltelli sempre in linea
- Spezzatrice dotata di un dispositivo di precilindratura, il quale consente un caricamento della tramoggia con grande quantità di pasta, indipendentemente dall'apertura dei cilindri laminatori
- Una formatrice a 4 cilindri da mm. 400 di larghezza utile
- 2ª formatrice a 4 cilindri da mm. 550 di larghezza utile con possibilità di orientazione: permette l'uscita laterale della pasta senza alcun ingombro supplementare
- Esclusione della 1ª formatrice, possibilità di abbinamento con altre macchine tipo arrotondatrice conica, ecc.
- Seconda formatrice dotata di banco raccolta formati
- Pannello comandi secondario con pulsanti di START-STOP posto sulla seconda formatrice.
- Produce ciabatte, zoccolotti, filoni, mantovane, banane, bocconcini, ecc.
- Protezione antinfortunistica della spezzatrice in plexiglas, delle formatrici in acciaio inox; impianto elettrico in classe di protezione IP 55, i motori sono in classe IP 54
- Optional: tappeto di uscita con o senza filonatore motorizzato; dispositivo chiffelatore; 2ª formatrice a 2 cilindri
- **La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti**

**IMPIEGHI DIVERSI DA QUANTO PREVISTO DAL COSTRUTTORE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLO STESSO**

# GAM 2.3 M

GRUPPO AUTOMATICO A 1÷3 FILE  
CON REGOLAZIONE SERVO ASSISTITA  
DELLA GRAMMATURA E 2<sup>a</sup> FORMATRICE DA 550 MM.

**pietroberto**

MACCHINE ED IMPIANTI AUTOMATICI  
PER PANIFICI E PASTICCERIE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza installata:	kW 2.5
Tensione di alimentazione:	230/50/3+N+T 400/50/3+N+T 220/60/3+N+T
Peso:	kg 980
Pezzatura pasta:	da gr 25 (a 3 file) a gr 800 (a 1 fila)
Produzione (variabile):	da 600 a 2000 pezzi/ora per fila
Larghezza pastella:	mm 120 (1 via), mm 60 (2 vie), mm 40 (3 vie)

## FUNZIONAMENTO

Posizionato il coltello per lavorare a 1-2-3 vie e impostata una delle 8 velocità di produzione si carica la pasta sulla tramoggia, la quale provvede automaticamente a portare la striscia di pasta tra i cilindri calibratori. Un cilindro tastatore comanda l'avanzamento o la sosta del tappeto trasportatore in modo da alimentare costantemente la macchina. Due pulsanti permettono una facile regolazione dei cilindri calibratori della spezzatrice ed un dispositivo elettrico comanda la velocità di taglio. I pezzi tagliati saranno lavorati dalle due formatrici (saranno utilizzati non formati, o lavorati dalla seconda formatrice o filonati) per produrre i formati desiderati.

## Dimensioni in millimetri

